


## JMCONNECTOR

跨接型


- 2芯短路连接器
- 可堆叠
- 低型面
- 可靠性高
- 通孔型
- 便于进行电路检查

2.54mm  
间距

标准型



带槽型



- 一般规格
- 额定电流: 3A AC/DC
  - 额定电压: 250V AC/DC
  - 使用温度范围:  $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$   
(含通电时的温度上升值)
  - 接触电阻: 初期/20m $\Omega$ 以下  
环境试验后/30m $\Omega$ 以下
  - 绝缘电阻: 1,000M $\Omega$ 以上
  - 耐压: AC 800V/1分钟
  - 适合印刷电路板厚度: 1.2mm~1.6mm

## MIHCONNECTOR


压缩型

- 小型连接器
- 高接触压力端子
- 表面封装 (SMT) 型
- 塑封带

1.0mm  
间距



- 一般规格
- 额定电流: 0.5A DC
  - 额定电压: 20V DC
  - 使用温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$   
(含通电时的温度上升值)
  - 接触电阻: 初期/30m $\Omega$ 以下  
环境试验后/50m $\Omega$ 以下
  - 绝缘电阻: 1,000M $\Omega$ 以上
  - 耐压: AC 100V/1分钟



## ANCONNECTOR

移动电话天线连接用

- 对应 $\phi 2.6$ 的天线直径
- 插拔寿命
- 对应自动封装的塑封带包装

- 一般规格
- 额定电流: 0.5A AC/DC
  - 额定电压: 50V AC/DC
  - 使用温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$   
(含通电时的温度上升值)
  - 接触电阻: 初期/30m $\Omega$ 以下  
环境试验后/50m $\Omega$ 以下
  - 绝缘电阻: 500M $\Omega$ 以上
  - 耐压: AC 500V/1分钟

